Дата ДД/ММ/ГГГГ: __

Опросный лист **Электрон Про**

Выключатель «Электрон Про» производства АО «Контактор».

ВНИМАНИЕ! Опросный лист предназначен для выбора только одного артикула и аксессуаров к нему.

Для размещения заказов отдельно на аксессуары (не входящие в выключатель заводской сборки) используется стандартная процедура заказов.

Обязательно к заполнению в полном объеме!	
Заказчик:	Объект установки:
Город:	Город:
Контактное лицо:	Контактное лицо:
Телефон:	Телефон:
e-mail:	e-mail:
Автоматический выключатель	
Э06В Про Э16В Про Э25В Про Э40В Про Номинальный ток, А Номинальный ток, А Номинальный ток, А Номинальный ток, А Ток, А 630 630 1600 2500 2000	Заменяемый «Электрон»: Условное обозначение: Н Каталожный номер: Количество выключателей шт.
800 1000 2500 3200 1000 1250 4000 Фазировка шин ABC-CBA	Прочие аксессуары Дополнительный модуль внешнего питания для расцепителя
BA50-45 Про Протон AA-BB-CC Аксессуары* управления и сигнализации Моторный привод ~/=24 В	Модуль задержки сра- батывания для UVR ~/=110 В ~/=230 В (крепится на DIN-рейку) Датчик тока для защиты нейтрали (катушка Роговского)
(МОТ) ~/=48 B ~(415 - 440) B ~/=110 B ~480 B Включающая катушка (CC) ~/= 24 B ~/=(220 - 240) B ~/= 48 B ~(415 - 480) B	Блокировки Устройство для блокировки положения «отключено» под навесные замки, максимум 3 шт. (замки не входят в
~/=(110 - 130) В ———————————————————————————————————	комплект поставки) Блокировка шторок корзины в по- ложении выключателя «выкачено»
Расцепитель ~/=24 B ~/=(220 - 240) B минимального	тывание аппарата в «чужое» шасси/корзину Устройство блокировки положения «отключено» -
Контакт сигнализации — 8 шт.	(ключ входит в комплект)
Контакт состояния готовности к включению (пружина взведена) (SC, RC)	Устройство блокировки Ronis® Profalux®
Контакт сигнализации для ST для UVR для CC для ST, UVR и CC	положения «выкачено» - (ключ входит в комплект)
Контакт положения «вкачено»/«испытания»/«выкачено»	
Механический счётчик коммутаций	* Устанавливаются и тестируются на предприятии изготовителе. ** В Электрон ЭХХХ Про: устанавливается: 1ST или 1 UVR (на место ST).

- Базовая комплектация ЭХХХ Про _____- Комплектация ВА50-45 Про Протон